

SICHERHEIT MIT SYSTEM

Die Putz- & Ziegelkombination

Ausführliche Informationen zu den Produkten entnehmen Sie bitte den Produktprospekten und technischen Unterlagen der Produkthanbieter.



Aussenwand		Aussenputz		
Wärmeleitzahl (W/mK)	Rohdichte (kg/dm ³)	Sockelputz	Unterputz	Oberputz
Aussenwände aus Planziegel*				
≤ 0,10	0,55 - 0,65	RÖFIX 520	RÖFIX 868	sämtliche mineralischen oder pastösen RÖFIX Oberputze
0,11 - 0,13	0,6 - 0,8	RÖFIX 520	RÖFIX 868	sämtliche mineralischen oder pastösen RÖFIX Oberputze
≥ 0,14	> 0,7	RÖFIX 520	RÖFIX 866	sämtliche mineralischen oder pastösen RÖFIX Oberputze
Aussenwände aus Blockziegel				
≤ 0,10	0,55 - 0,65	RÖFIX 520	RÖFIX 868	sämtliche mineralischen oder pastösen RÖFIX Oberputze
0,11 - 0,13	0,6 - 0,8	RÖFIX 520	RÖFIX 868	sämtliche mineralischen oder pastösen RÖFIX Oberputze
≥ 0,14	> 0,7	RÖFIX 520	RÖFIX 866	sämtliche mineralischen oder pastösen RÖFIX Oberputze

* Wir empfehlen die bezeichneten Außenwandziegel deckelnd als VD- oder V.Plus-System zu verarbeiten.



**Ziegelwerk
Klosterbeuren**