

Kennnummer der Leistungserklärung		184-04		CE
Ziegelwerk Klosterbeuren D-87727 Babenhausen - Klosterbeuren				
17				
250-CPR_360				
EN 771-1				
P-Planhochlochziegel, Kategorie I				
373 x 145 x 249 mm				
P-Planhochlochziegel, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk				
Grenzabmaße (mm)	Mittelwert:	Klasse Tm		
		L: +8/-10	B: +3/-6	H: +1,0/-1,0
	Maßspanne:	Klasse Rm		
		L: 12	B: 7	H: 1,0
	Ebenheit:	≤ 1,0mm		
	Planparallelität:	≤ 1,0mm		
Form und Ausbildung	siehe 5.2.2.1 h)			
Druckfestigkeit (MW) mind.	≥ 10,0 N/mm ²			
Brutto-Trockenrohddichte (MW)	760 kg/m ³			
	Abmaßklasse	Dm	705-800	kg/m ³
Netto-Trockenrohddichte (kg/m ³)	NPD			
Wärmeleitfähigkeit λ _{10 dry Unit} (W/mK)	NPD			
Frostwiderstand	F0			
Verbundfestigkeit (festgelegter Wert nach DIN EN 998-2)	NPD		N/mm ²	
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0			
Brandverhalten	Klasse A1			
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10			
Übliche Feuchtedehnung	NPD			
Gefährliche Substanzen	NPD			

184

PFZ 37/14,5

Produktionsnummer: 0

Zusätzliche Herstellerangaben	nach Z-17.1-911; Anlage 3
Ziegelbezeichnung	PFZ 37/14,5
Druckfestigkeitsklasse	8
Rohdichteklasse	0,8
Wärmeleitfähigkeit λ (Bemessungswert) (W/mk)	NPD
Stück pro Palette	60
Zulässige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	

Leistungserklärung

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 184-04
- Verwendungszweck(e):
P-Planhochlochziegel, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk
- Hersteller:
Ziegelwerk Klosterbeuren
Ziegeleistr. 12
D-87727 Babenhausen-Klosterbeuren
- Bevollmächtigter: entfällt
- System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+
- Harmonisierte Norm:
EN 771-1:2011 + A1:2015
Notifizierte Stelle(n):
CERT Baustoffe GmbH (NB 2510)
- Erklärte Leistung(en)

7. Erklärte Leistung(en) (Fortsetzung)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation	
Übliche Feuchtedehnung	NPD	EN 771-1	
Verbundfestigkeit (N/mm ²)* (Festgel. Wert nach DIN EN 998-2)	NPD	EN 998-2	
Gehalt an löslichen Salzen	Klasse S0	EN 771-1	
Brandverhalten	Euroklasse A1		
Wasseraufnahme (M. %)	NPD	EN 1745	
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ)	5/10		
Bruttotrockenrohddichte	MW (kg/m ³)	760	EN 771-1
	Abmaßkl. (kg/m ³)	Dm	
		705-800	
Netto-Trockenrohddichte (MW) (kg/m ³)	NPD		
Wärmeleitf. λ _{10 dry Unit} (W/mK)	NPD	EN 1745	
Frostwiderstand	F0	----	
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 771-1	

* Angabe in der Leistungserklärung des Dünnbettmörtels

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en).
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Michael Hörn
Michael Hörn (Geschäftsleitung)
Klosterbeuren, 26.07.2017



Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
(Soll) Maße	L/B/H (mm)	373 145 249
Grenzabmaße	Mittelwert: Tm (mm)	L: +8/-10 B: +3/-6 H: +1,0/-1,0
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 12 B: 7 H: 1
	Ebenheit	≤ 1,0mm
Planparallelität	≤ 1,0mm	
Form und Ausbildung	siehe 5.2.2.1 h)	
Druckfestigkeit	Mittelwert	≥ 10,0
	Belastungsrichtung	senkrecht zur Lagerfuge