


Kennnummer der Konformitätserklärung		496-03		
Ziegelwerk Klosterbeuren D-87727 Babenhausen - Klosterbeuren				
17				
Z-17.1-1164 Anlage 3				
P-Planhochlochziegel, Kategorie I				
248 x 425 x 249 mm				
P-Planhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk				
Grenzabmaße (mm)	Mittelwert:	Klasse Tm		
		L: +5/-10	B: +8/-10	H: +1,0/-1,0
	Maßspanne:	Klasse Rm		
		L: 10	B: 12	H: 1,0
	Ebenheit:	≤ 1,0mm		
	Planparallelität:	≤ 1,0mm		
Form und Ausbildung	nach Z-17.1-1164 Anlage 3			
Druckfestigkeit (MW) mind.	≥ 15,0 N/mm <sup>2</sup>			
Brutto-Trockenrohddichte (MW)	680 kg/m <sup>3</sup>			
	Abmaßklasse	Dm	655-700 kg/m <sup>3</sup>	
Netto-Trockenrohddichte (kg/m <sup>3</sup> )	≤ 1520			
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10 dry Unit</sub> (W/mK)	P5	0,09		
Frostwiderstand	F0			
Verbundfestigkeit (festgelegter Wert nach DIN EN 998-2)	NPD		N/mm <sup>2</sup>	
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0			
Brandverhalten	Klasse A1			
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10			
Übliche Feuchtedehnung	NPD			
Gefährliche Substanzen	NPD			

# 382

## MZ90GMS 42,5(DFK12)

Produktionsnummer: 0

Zusätzliche Herstellerangaben	nach Z-17.1-1164 Anlage 3
Ziegelbezeichnung	MZ90GMS 42,5(DFK12)
Druckfestigkeitsklasse	12
Rohdichteklasse	0,70
Wärmeleitfähigkeit λ (Bemessungswert)(W/mk)	0,09
Stück pro Palette	30
Zulässige Druckspannung siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	
Dämmstoff	WAB/WAP vorkonfektionierte Formteile A1/A2 (nichtbrennbar)

### Konformitätserklärung

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	496-03	7. Erklärte Leistung(en) (Fortsetzung)
2. Verwendungszweck(e):	P-Planhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung, Kategorie I für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk	
3. Hersteller:	Ziegelwerk Klosterbeuren Ziegeleistr. 12 D-87727 Babenhausen-Klosterbeuren	
4. Bevollmächtigter: entfällt		
5. Überwachung nach:	LBO	
6. Technische Spezifikation:	nach Z-17.1-1164 Anlage 3 anerkannte ÜZ-Stelle: Güteschutz Ziegel	
7. Erklärte Leistung(en)		

Wesentliche Merkmale	Leistung	techn. Spezifikation
Übliche Feuchtedehnung	NPD	Z-17.1-1164 Anlage 3
Verbundfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )* (Festgel. Wert nach DIN EN 998-2)	NPD	EN 998-2
Gehalt an löslichen Salzen	Klasse S0	Z-17.1-1164 Anlage 3
Brandverhalten	Euroklasse A1	
Wasseraufnahme (M. %)	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ)	5/10	EN 1745
Bruttotrockenrohddichte	MW (kg/m <sup>3</sup> )	680
	Abmaßkl. (kg/m <sup>3</sup> )	Dm
		655-700
Netto-Trockenrohddichte (MW) (kg/m <sup>3</sup> )	≤ 1520	
Wärmeleitf. λ <sub>10 dry Unit</sub> (W/mK)	P5 0,09	EN 1745
Frostwiderstand	F0	----
Gefährliche Substanzen	NPD	Z-17.1-1164 Anlage 3

\* Angabe in der Leistungserklärung des Dünnbettmörtels

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en). Für die Erstellung der Konformitätserklärung im Einklang mit der zitierten technischen Spezifikation ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

  
Michael Hörn (Geschäftsleitung)  
Klosterbeuren, 26.07.2017



Wesentliche Merkmale	Leistung	techn. Spezifikation
(Soll) Maße	L/B/H (mm)	248   425   249
Grenzabmaße	Mittelwert: Tm (mm)	L: +5/-10   B: +8/-10 H: +1,0/-1,0
	Maßsp.: Rm (mm)	L: 10   B: 12 H: 1
Ebenheit		≤ 1,0mm
Planparallelität		≤ 1,0mm
Form und Ausbildung		nach Z-17.1-1164 Anlage 3
Druckfestigkeit	Mittelwert	≥ 15,0
	Belastungsrichtung	senkrecht zur Lagerfuge