

Ziegel-Eck-Rollladenkasten, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 300 mm

Position Text Menge Einheitspreis Gesamtpreis

**Ziegel-Eck-Rollladenkasten
geschlossene Ausführung, d = 300 mm**

Ziegel-Eck-Rollladenkasten
Für Wandstärke 300 mm, geschlossene Ausführung
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _____ cm
laut Grundrisszeichnung

Zubehör (vormontiert):

- TYP A* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass
- TYP B* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager
- TYP C* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass
- TYP D* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);
Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch*
Seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene
außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragsfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Verfügbarer Ballenraum: 18 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik
nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Eck-Rollladenkasten d = 300 mm
d = 300 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Außenmaß Öffnungen + Auflager)

..... St.

* = zutreffendes markieren

Ziegel-Eck-Rollladenkasten, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegel-Eck-Rollladenkasten geschlossene Ausführung, d = 365 mm

Ziegel-Eck-Rollladenkasten
Für Wandstärke 365 mm, geschlossene Ausführung
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _____ cm
laut Grundrisszeichnung

Zubehör (vormontiert):

- TYP A* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass
- TYP B* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager
- TYP C* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass
- TYP D* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);

Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch*

Seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene
außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Verfügbarer Ballenraum: 21 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik
nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Eck-Rollladenkasten d = 365 mm

d = 365 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Außenmaß Öffnungen + Auflager)

..... St.

* = zutreffendes markieren

Ziegel-Eck-Rollladenkasten, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegel-Eck-Rollladenkasten geschlossene Ausführung, d = 425 mm

Ziegel-Eck-Rollladenkasten
Für Wandstärke 425 mm, geschlossene Ausführung
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _____ cm
laut Grundrisszeichnung

Zubehör (vormontiert):

- TYP A* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass
- TYP B* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager
- TYP C* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass
- TYP D* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);

Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch*

Seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene
außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragsfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Verfügbarer Ballenraum: 21 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik
nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Eck-Rollladenkasten d = 425 mm

d = 425 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Außenmaß Öffnungen + Auflager)

..... St.

* = zutreffendes markieren

Ziegel-Eck-Rollladenkasten, geschlossene Ausführung

Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegel-Eck-Rollladenkasten geschlossene Ausführung, d = 490 mm

Ziegel-Eck-Rollladenkasten
Für Wandstärke 490 mm, geschlossene Ausführung
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _____ cm
laut Grundrisszeichnung

Zubehör (vormontiert):

- TYP A* ohne Welle, Lagerhalter, Lager, Gurtauslass
- TYP B* mit Gurtauslass, ohne Welle, Lagerhalter, Lager
- TYP C* mit Lager, Lagerhalter, Welle Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass
- TYP D* mit Lager, Lagerhalter, Gurtauslass, ohne Welle

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);

Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch*

Seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene
außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030),
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragsfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel
verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV

Verfügbarer Ballenraum: 21 cm im Durchmesser

System: Ziegel-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik
nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Eck-Rollladenkasten d = 490 mm

d = 490 mm; h = 300 mm

Abrechnung nach Fertigmaß (Außenmaß Öffnungen + Auflager)

..... St.

* = zutreffendes markieren