

Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, selbsttragend

Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E
selbsttragend, d = 365 mm**

Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E
Für Wandstärke 365 mm
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _____ cm
Laut Grundrisszeichnung

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);
Seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene
außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032),
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung
BSt IV

Abmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 24 cm

System: Ziegel-Eck-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, d = 365 mm
d = 365 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Aufmaß Öffnung + Auflager)

..... St.

* = zutreffendes markieren

Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, selbsttragend

Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

Position Text Menge Einheitspreis Gesamtpreis

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E
selbsttragend, d = 425 mm**

Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E
Für Wandstärke 425 mm
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _____ cm
Laut Grundrisszeichnung

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);
Seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene
außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032),
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung
BSt IV

Abmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 24 cm

System: Ziegel-Eck-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, d = 425 mm
d = 425 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Aufmaß Öffnungen + Auflager)

..... Stck

* = zutreffendes markieren

Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, selbsttragend

Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E,
selbsttragend, d = 490 mm**

Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E
Für Wandstärke 490 mm
Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung.

1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken*

Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _____ cm
Laut Grundrisszeichnung

Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21);
Seitliche, wärmegeämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene
außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032),
vollgedämmte Auflager

Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung
BSt IV

Abmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 24 cm

System: Ziegel-Eck-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann
Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, d = 490 mm
d = 490 mm; h = 300 mm
Abrechnung nach Fertigmaß (Aufmaß Öffnungen + Auflager)

..... Stck

* = zutreffendes markieren