


PLANZIEGEL AUSSENWAND

ZIEGEL MIT MINERAL -
FÜLLUNG = 100 % NATUR
MZ FIBRACOR HALB- / ANFÄNGER



**HÖRL+
HARTMANN**

DACHAU • GERSTHOFEN • KLOSTERBEUREN • DEISENDORF • BÖNNIGHEIM • HAINBURG • WELDEN

WIR BRENNEN FÜR QUALITÄT

MZ FIBRACOR HALB- / ANFÄNGER

Ausschreibungsvorschlag MZ FIBRACOR Halbanfänger / Anfänger

als verstärkter Laibungsziegel - Systemprodukt


Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz, mit integrierter natürlicher, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Fenster- und Türlaibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den MZ FIBRACOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als Laibungsziegel mit verstärkten Innenstegen entlang der Laibungsseite.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt

Druckfestigkeitsklasse	8
Charakt. Wert der Druckfestigkeit f_k [MN/m²]	2,7



Technische Daten Anfänger

Wanddicke [cm]	30,0	36,5	42,5	49,0
Materialverbrauch				
Format	-	12 DF	14 DF	-
Maße				
Länge [mm]	-	248	248	-
Breite [mm]	-	365	425	-
Höhe [mm]	-	249	249	-
Bedarf Ziegel				
[Stück/stgm]	-	2	2	-
Bedarf Mörtel	Deckelnder Dünnbettmörtel in der Lieferung enthalten			

Technische Daten Halbanfänger

Wanddicke [cm]	30,0	36,5	42,5	49,0
Materialverbrauch				
Format	5 DF	6 DF	7 DF	8 DF
Maße				
Länge [mm]	123	123	123	123
Breite [mm]	300	365	425	490
Höhe [mm]	249	249	249	249
Bedarf Ziegel				
[Stück/stgm]	2	2	2	2
Bedarf Mörtel	Deckelnder Dünnbettmörtel in der Lieferung enthalten			