

KLIMATHERM® PL 9 Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelelementmauerwerk, einschalig für Außenwände

KLIMATHERM® PL 9 Systemwand

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.

Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus KLIMATHERM® PL 9 Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1272.

Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³

Festigkeitsklasse 8

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,09 \text{ W/(mK)}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 1,8 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

KLIMATHERM® PL 9 Systemwand

d = 365 mm

..... m²

KLIMATHERM® PL 9 Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelelementmauerwerk, einschalig für Außenwände

KLIMATHERM® PL 9 Systemwand

Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.

Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus KLIMATHERM® PL 9 Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1272.

Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³

Festigkeitsklasse 8

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,09 \text{ W/(mK)}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 1,8 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

KLIMATHERM® PL 9 Systemwand

d = 425 mm

..... m²