

Hz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand

Einschaliges Ziegelementmauerwerk d = 175 mm für Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelementmauerwerk, einschalig für Innenwände

Hz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand

Wanddicke d = 175 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.

Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Hz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand nach Zulassung Z-17.1-1121.

Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.

Rohdichteklasse 0,9 kg/dm³

Festigkeitsklasse 12

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,42 \text{ W/(mK)}$

Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 46,6 \text{ dB}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 3,4 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-1

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Hz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand

d = 175 mm

..... m²

Hz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand

Einschaliges Ziegelementmauerwerk d = 240 mm für Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelementmauerwerk, einschalig für Innenwände

Hz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand

Wanddicke d = 240 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.

Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Hz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand nach Zulassung Z-17.1-1121.

Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.

Rohdichteklasse 0,9 kg/dm³

Festigkeitsklasse 12

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R = 0,42 \text{ W/(mK)}$

Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 50,4 \text{ dB}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 3,4 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-1

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Hz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand

d = 240 mm

..... m²