

PFZ Planfüllziegel Systemwand

Einschaliges Ziegelementmauerwerk d = 175 mm für Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelementmauerwerk, einschalig für Innenwände

PFZ Planfüllziegel Systemwand

Wanddicke d = 175 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.

Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus PFZ Planfüllziegel Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1276.
Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.

Verfüllbeton in gesonderter Position.

Rohdichteklasse 0,8 kg/dm³ (unverfüllt)

Festigkeitsklasse 8

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,96 \text{ W/(mK)}$ (verfüllt)

Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 56,9 \text{ dB}$ (verfüllt)

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 4,4 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

PFZ Planfüllziegel Systemwand

d = 175 mm

..... m²

PFZ Planfüllziegel Systemwand

Einschaliges Ziegelementmauerwerk d = 240 mm für Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelementmauerwerk, einschalig für Innenwände

PFZ Planfüllziegel Systemwand

Wanddicke d = 240 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.

Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus PFZ Planfüllziegel Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1276.
Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.

Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.

Verfüllbeton in gesonderter Position.

Rohdichteklasse 0,8 kg/dm³ (unverfüllt)

Festigkeitsklasse 8

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,96 \text{ W/(mK)}$ (verfüllt)

Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 60,8 \text{ dB}$ (verfüllt)

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 4,4 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

PFZ Planfüllziegel Systemwand

d = 240 mm

..... m²