



SILVACOR SOCKELZIEGEL

Einschaliges Ziegelmauerwerk für Außenwände

Position Text Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

SILVACOR SOCKELZIEGEL

Wanddicke d = 240 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen der ersten Steinreihe lot- und fluchtgerecht im Erdgeschoss aus SILVACOR Sockelziegel als Ergänzungsstein, angelehnt an bauaufsichtliche Zulassung Z-17.21-1282.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, bzw. Anlegemörtel M10, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1282 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt, bzw. Anlegemörtel M10.

Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³

Festigkeitsklasse 12

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 6,5 MN/m²

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

SILVACOR SOCKELZIEGEL

d = 240 mm; 8 DF (247/240/249 mm)

..... m